



شرکت پشتیبانی امور دام کشور
معاونت پشتیبانی تولید و سرمایه گذاری
اداره کل کنترل کیفی

دستورالعمل چیدمان کالا در سردهخانه های پاد

بازنگری ۱
(بهمن ۱۳۹۷)



مقدمه

اهمیت صنعت سرداخانه ای به حدی است که یکی از معیارهای سنجش رشد فن آوری در یک کشور، تعداد واحدهای صنعتی انجامد مواد غذایی، سیستم های حمل و نقل سرداخانه دار و سرداخانه های نگهداری می باشد. مهمترین وظیفه یک سرداخانه، جلوگیری از فساد کالاهای داخل آن با حفظ کیفیت طولانی مدت می باشد. کاربرد سرداخانه در نگهداری مواد غذایی، کشاورزی، انواع داروها، سیستم های نظامی، میوه و سبزیجات خلاصه نمی شود و بسیار گسترده خواهد بود. نگهداری محصول یکی از مهم ترین تکنیک های فرآوری می باشد و هدف آن افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت محصول از نظر رنگ، طعم، بو و بافت است.

استفاده از سرما و سرداخانه برای نگهداری مواد غذایی، از روش های پایه و قدیمی برای حفظ کیفیت مواد غذایی و جلوگیری از روند فساد بوده است. دما نقش مهمی در حفظ کیفیت فراورده های غذایی دارد. کاهش دما، سرعت واکنشهایی که به افت کیفیت می انجامد را کند مینماید. به طور کلی اعتقاد براین است که به ازای هر ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش دما، سرعت واکنش به نصف کاهش می یابد. سرد کردن مانع رشد میکرووارگانیسم های فاسد کننده شده، فعالیت آنزیمی و تنفسی را در دوره نگهداری محدود ساخته و مانع از دست رفتن آب می شود. با سرمایش سریع و یکنواخت و نگهداری محصول در دمای مناسب فرآیند متابولیک غیر فعال شده و محصول در یک حالت خموده وغیر فعال وارد می شود. بنابراین محصول می تواند برای دوره طولانی تر بدون کاهش تازگی و طراوت در سرداخانه نگهداری شود.


تقویم سرداخانه های غیر مکانیکی و کشف کاربرد و ذخیره سازی سرما، به دورانی برمی گردد که از يخ های کوهستان، استخراجها و دریاچه ها استفاده می شده است. در پایان هزاره دوم میلادی، علم تبرید به عنوان یکی از ده اختراع برتر قرن شناخته شد که از سال ۱۸۷۲ و با ابداع سیستم مکانیکی تولید سرما با آمونیاک، عملأً تبرید به شیوه صنعتی آغاز شد که تا به امروز روش های متفاوتی برای انجامد و نگهداری مواد غذایی در سطح دنیا بکار برده شده است.

در سال ۱۹۸۵ مساله حفظ لایه ازن و نقش اتم های کلر در تخرب لایه ازن مطرح گردید که منجر به قرارداد «وین» شد. در سال ۱۹۸۷ با تصویب پروتکل مونترال با عنوان "ممنوعیت تولید مبردهای مخرب لایه ازن" طی برنامه زمان بندی شده، تمام مبردهای CFC^۱ و HCF^۲ از برنامه تولید و استفاده خارج شد که این موضوع منجر به اختراع مبردهای جدید HFC^۳ شد. مبردهای HFC مشکل تخرب لایه ازن را نداشته ولی پتانسیل بالایی در گرمای گلخانه ای داشته که با تصویب پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ با عنوان "ممنوعیت استفاده از موادی با پتانسیل بالا در گرمایش زمین" استفاده از مبردهای HFC نیز ممنوع شد و منجر به کشف و استفاده از مبردهای ترکیبی و مصنوعی و نیز برگشت به

۱- کلروفلوروکربن ها (این مبردها حاوی کلر هستند و به دلیل آثار مخربی که روی محیط زیست دارند از دهه ۹۰ میلادی به بعد مورد استفاده قرار نمی گیرند

۲- هیدرولکلروفلوروکربن ها

۳- هیدروفلوروکربن ها



استفاده از مبردهای طبیعی مثل آمونیاک شد ولی با گذشت چندین سال از تصویب پروتکل مونترال و کیوتونز در کشورمان از مبردهای CFC و HCFC در پروژه های بزرگ صنعتی استفاده میشود و همواره در بین مهندسین طراح اختلاف نظر بر سر انتخاب مبرد و دستگاه ها برای تجهیز کردن یک سردخانه ای صنعتی داشته است.

احداث اولین سردخانه در ایران به حدود سال ۱۲۹۰ هجری شمسی نسبت داده می شود که توسط روسها در شمال ایران برای بهره برداری از شیلات شمال تاسیس گردید.

تعريف سردخانه

براساس استاندارد شماره ۱۸۹۹، به مکانی دارای فاکتورهای استاندارد برای سرد نگه داشتن کالاهای فاسد شدنی، سردخانه گویند. در واقع مجموعه ای از ساختمان و تاسیسات برای حفظ کیفیت یک کالا می باشد.

دسته بندی سردخانه ها

سردخانه ها براساس سیستم تبرید به دو دسته آمونیاکی و فریونی نیز تقسیم بندی می شوند. دسته بندی دیگری که برای آنها به کار برده می شود، سردخانه های بالای صفر و زیر صفر می باشد. که در این دستورالعمل سردخانه زیر صفر مدنظر می باشد.

نکته:

- ۱- سردخانه ملکی یا استیجاری باید استانداردهای ۲۰ گانه پایه پاد (پشتیبانی امور دام کشور) را دارا باشد.
- ۲- در انعقاد قرارداد، سردخانه های دارای سیستم سرمایایی آمونیاکی نسبت به فریونی در اولویت هستند. در متن قرارداد منعقده، در سردخانه هایی که سیستم تبرید آنها از نوع فریونی است اعمال عملیات بیخ زدایی در زمان مناسب قبل از ایجاد اختلال در عملکرد سیستم برودتی لحاظ گردد.

چیدمان محموله

به منظور حفظ کیفیت محموله در دوره نگهداری و برقراری برودت حداقل ۱۸- درجه سانتیگراد در عمق محموله، از چیدمان کالا بیش از ظرفیت درونی (وزنی) در هر سالن خودداری گردد. ظرفیت وزنی سردخانه عبارتست از: مقدار کالایی که می توان در سردخانه نگهداری کرد.

قبل از چیدن محموله در سالن سردخانه با استفاده از فرمول زیر ظرفیت وزنی سالن نگهداری محاسبه گردد.


$$G_w = N \cdot n \cdot W_m$$

G_w = ظرفیت وزنی سالن مورد نظر

N = تعداد باکس پالت هایی که می توان در سالن مورد نظر چید


n = تعداد کارتون هایی که می توان در باکس پالت چید

W_m = وزن کالایی است که بطور متوسط در هر ظرف وجود دارد.



الف- برای نگهداری محمولات پروتئینی استفاده از باکس پالت ضروری است.

*باکس پالت: جعبه فلزی است که روی آن حداقل سه دیواره عمودی ثابت یا بازشو یا قابل تاشدن نصب شده است.



ابعاد و ساختمان باکس پالت و نحوه چیدمان

- ۱- موادی که در ساختن باکس پالت بکار می رود باید از دارای قدرت و استحکام کافی و پایداری لازم بمنظور دارا بودن قابلیت چیدن روی هم برخوردار باشند.
- ۲- جنس آن باید از فلز زنگ نزن باشد و یا پوشش آن از رنگ های ضدزنگ ، کوره ای، هوای خشک ، گالوانیزه سرد و یا گالوانیزه گرم باشد.
- ۳- باکس پالت بایستی فاقد عیوبی نظیر ترک، کشیدگی، غیر یکنواختی، تغییر شکل، رنگ کاری و آب کاری و پوشش ناقص باشد.
- ۴- طول و عرض داخلی باکس پالت 120×100 سانتیمتر و ارتفاع داخلی آن ترجیحاً 160 سانتیمتر در نظر گرفته شود.
- ۵- طول و عرض خارجی باکس پالت 130×110 سانتیمتر و ارتفاع خارجی آن ترجیحاً 175 سانتیمتر در نظر گرفته شود.
- ۶- کف باکس پالت باید دارای حداقل ارتفاع مناسب از سطح زمین برای جابجایی بوسیله لیفتراک باشد.
- ۷- کالا بایستی به تفکیک نوع گوشت، نوع قطعه، تاریخ تولید، مبداء تولید، شرکت فروشنده و سایر موارد مورد نظر چیده شود.
- ۸- کارتنهای حاوی اقلام پروتئینی بایستی بصورت افقی(خوابیده) در باکس پالت چیده شوند.
- ۹- به منظور برقراری جریان مناسب هوای سرد در اطراف محموله بایستی فواصل ذیل مدنظر قرار گیرد:
 - ۱-۹- فاصله باکس پالت ها از دیواره های جانبی سالن نگهداری حداقل 20 سانتیمتر باشد.
 - ۲-۹- فاصله باکس پالت ها از دیواره عقبی سالن 50 سانتیمتر باشد.
 - ۳-۹- فاصله بین باکس پالت ها از یکدیگر حداقل 5 سانتیمتر باشد.
- ۴-۹- فاصله باکس پالت ها از سقف بایستی به گونه ای باشد که سطح روئی کالاهای چیده شده در آن بالاتر از سطح اوپرаторها (بادزنها) نباشد.
- ۵-۹- به منظور امکان مانور لیفتراک، دسترسی آسان مسئولان فنی به تجهیزات سرمایا و جلوگیری از ضایعات احتمالی ناشی از برگش زدایی، زیر تجهیزات سرمایا بایستی کالا چیده شود.



۶-۹- بین چند ردیف باکس پالت (حداکثر ۶ ردیف) راهروئی با عرض حداکثر ۵۰ سانتیمتر به منظور کنترل کیفی کالا در نظر گرفته شود.

۷-۹- اتیکت مشخصات کالا (نوع کالا، نوع قطعه، تاریخ تولید، مبداء تولید، تاریخ ورود به سردخانه) بر روی اولین باکس پالت مربوط به محموله یکسان نصب گردد.

اتیکت مشخصات کالا:

- ۱- نوع کالا
- ۲- نوع قطعه
- ۳- تاریخ تولید
- ۴- مبداء تولید
- ۵- تاریخ ورود به سردخانه

نکته:

۱- تعداد باکس پالت موجود در سردخانه بایستی با ظرفیت نگهداری متناسب باشد.

۲- حجم خارجی هر باکس پالت با ابعاد بند (۵)، ۲/۵ مترمکعب می باشد.

۹- به منظور بهره برداری بهینه از سردخانه و حفظ کیفیت محموله در دوره نگهداری و همچنین برقراری جریان صحیح هوای سرد، دسترسی آسان جهت کنترل کیفیت و امکان خروج اولین کالای وارد و رعایت تقدم و تأخیر^۴ (FIFO)، با توجه به تعداد تجهیزات سرمایا، وضعیت قرار گرفتن آنها و ظرفیت سالن نگهداری به یکی از روش‌های زیر اقدام


گردد:

۱۰- دسترسی کم: یک راهرو با عرض حداقل ۷۰ سانتیمتر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارجی سالن برای سالنهای با یک دستگاه کولر.

نکته: برای امکان خروج کالا به ترتیبی که وارد شده باید راهرویی در مقابل درب ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به مانور لیفتراک حداقل ۲۲۰ سانتیمتر باشد. (شکل پیشنهادی شماره ۱)


⁴-First in,First out





شکل پیشنهادی شماره ۱

۱۱- دسترسی زیاد : بین هر دو ردیف باکس پالت حداقل ۰۵ سانتیمتر فاصله و نیز راهرویی در مقابل درب ورودی سالن با عرض ۲۰ سانتیمتر ایجاد گردد.



شکل پیشنهادی شماره ۲

۱۲- در مواردی که در سالنهای نگهداری قفسه تعییه شده است در صورت وجود پایه جداگانه و امکان عبور هوای از قسمت رو و کف هر پالت وجود داشته باشد حداکثر تا ۸ ردیف چیدمان انجام گیرد.



کارگروه بازنگری:

پست سازمانی


نام و نام خانوادگی

۱-دکتر شهرام کیانی
۲-مهندس مسعود احمدی
۳-دکتر محمد اورموزدی
۴-مهندس مهری غلامی
۵-مهندس رضا صفاریان
۶-مهندس آرزو فتح آبادی
۷-مهندنس فاطمه انداجه

منابع:

- استاندارد شماره ۱۸۹۹ (آئین کار ساختمان، تجهیزات و اینمنی سردخانه مواد خوراکی)
- استاندارد شماره ۳۵۸۹ (آئین کار محاسبه ظرفیت وزنی سالنهای نگهداری سردخانه مواد غذایی)
- استاندارد شماره ۳۶۰۳ (ویژگیهای عمومی باکس پالت)
- استاندار شماره ۳۳۹۹ (آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذایی)
- اصول تکنلولوژی نگهداری مواد غذایی تألیف دکتر حسن فاطمی

محل امتحانی الکترونیکی صلحیان امتحانی مجاز و مهر الکترونیکی





جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت سازی بیانی امور دام کشور

شماره:

تاریخ:

پیوست:


صفحه ۱ از ۲

نرخ کارشناسی عملیات تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های بوعلی و نهادوند (با میزان کف قرارداد ۵۰۰ تن ماهیانه)

پشتیبانی امور دام استان همدان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

این جانب فرزند به شماره ملی و شناسنامه شماره صادره از ساکن خیابان کوچه پلاک تلفن ثابت تلفن همراه کد پستی ده رقمی عنوان صاحب امتیاز مجاز شرکت به شماره ثبت به نشانی شرایط مذکور در استناد مناقصه را دقیقاً مطالعه کرده و کلیه بندها و تبصره های آن را قبول داشته و با آگاهی کامل از مفاد شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مفاد نمونه قرارداد پیوستی و کم و کیف آن ، تعامی موارد را تایید قطعی و خدشه ناپذیر دانسته و جهت شرکت در مناقصه ضمن پیوست نمودن آنالیز قیمت ها، پیشنهاد خود را بابت هر ماہ کارکرد کامل موضوع قرارداد به شرح جدول ذیل اعلام می نمایم.

ردیف	نوع عملیات	ردیف	نوع عملیات
۱	مبلغ کف قرارداد	۱	مبلغ کف قرارداد
۲	مازاد بر کف تخلیه گوشت قرمز و مرغ منجمد کارتنی از داخل کامیون به روی سکو و چیدن داخل باکس پالت به لفکیت نوع گوشت و انتقال به سالنا	۲	مازاد بر کف تخلیه گوشت قرمز و مرغ منجمد کارتنی از داخل کامیون پس از انتقال از سالن های تههاری
۳	مازاد بر کف بارگیری گوشت قرمز و مرغ منجمد کارتنی از داخل باکس پالت به داخل کامیون پس از انتقال از سالن های تههاری	۳	مازاد بر کف تخلیه و بارگیری گوشت قرمز و مرغ منجمد کارتنی از سالن های تههاری (پشت به پشت)
۴	مازاد بر کف تخلیه گوشت لاش و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن	۴	مازاد بر کف تخلیه گوشت لاش و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن
۵	مازاد بر کف بارگیری گوشت لاش پس از انتقال از سالن های تههاری	۵	مازاد بر کف تخلیه مایع تخم مرغ
۶	مازاد بر کف تخلیه مایع تخم مرغ	۶	مازاد بر کف بارگیری مایع تخم مرغ
۷	مازاد بر کف تخلیه مایع تخم مرغ	۷	مازاد بر کف تخلیه مایع تخم مرغ
۸	مازاد بر کف بارگیری مایع تخم مرغ	۸	مازاد بر کف تخلیه مایع تخم مرغ
۹	مازاد بر کف تخلیه تخم مرغ	۹	مازاد بر کف تخلیه تخم مرغ
۱۰	مازاد بر کف بارگیری تخم مرغ	۱۰	مازاد بر کف تخلیه تخم مرغ
۱۱	مازاد بر کف جابجایی محمولات از پالت به روی پالت دیگر در داخل سردخانه	۱۱	مازاد بر کف تخلیه گوشت و مرغ منجمد کارتنی از واسن به داخل کامیون
۱۲	مازاد بر کف تخلیه گوشت و مرغ منجمد کارتنی از واسن به داخل کامیون	۱۲	مازاد بر کف تخلیه گوشت لاشه منجمد و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن
۱۳	مازاد بر کف تخلیه گوشت لاشه منجمد و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن	۱۳	مازاد بر کف بارگیری گوشت لاشه منجمد و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن
۱۴	مازاد بر کف بارگیری گوشت لاشه منجمد و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن	۱۴	مازاد بر کف تخلیه گوشت لاشه منجمد و انتقال به سالن های تههاری و چیدمان در آن





جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی
شرکت سازنده ملی استاندارد

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صفحه ۱۲ از ۲

ریال	به عدد:	هر تون	مازاد بر کف تخلیه پودر نخم مرغ	۱۵
ریال	به حروف:			
ریال	به عدد:	هر تون	مازاد بر کف بارگیری پودر نخم مرغ	۱۶
ریال	به حروف:			
ریال	به عدد:	هر تون	مازاد بر کف تخلیه کنسرو مرغ	۱۷
ریال	به حروف:			
ریال	به عدد:	هر تون	مازاد بر کف بارگیری کنسرو مرغ	۱۸
ریال	به حروف:			
ریال	به عدد:	هر تون	مازاد بر کف جایجایی، تلقیک و جداسازی محمولات (مرغ و سوشت)	۱۹
ریال	به حروف:			

* شایان ذکر است موارد ۱، ۲، ۳ و ۱۹ در جدول فوق به منظور اعلام قیمت در اولویت قرار دارند.

محل امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز و مهر الکترونیکی

سازمان مرکزی: تهران - میدان ونک - خیابان بروزیل شرقی - پلاک ۳۳ تلفن: ۰۲۶۷۱۸۷۷۹۰۸
صندوق پستی: ۶۱۹۱ - ۱۴۱۵۵ Email: info@iranshal.com

